

Nowe farby elewacyjne

Co zrobić aby nasz dom przez wiele lat wyglądał świeżo i atrakcyjnie? Wystarczy dobrać odpowiednią farbę do podłoża. Proste? Jednak nie do końca.

Fasady maluje się raz na kilka lat i jest to kosztowna inwestycja, dlatego jeśli już malujemy to wyłącznie produktami o wysokiej jakości, które na długo zapewnią estetyczny wygląd budynku.

Jaka jest najlepsza farba elewacyjna? I jak dobrać odpowiedni produkt?

Farba elewacyjna pełni rolę kolorowego pancerza dla murów. Dobry produkt charakteryzuje się m.in. wysoką odpornością na promienie UV, działanie wahań temperatury czy mikroorganizmów, niską wodochłonnością oraz paroprzepuszczalnością. Podejmując decyzję o wyborze farby należy także wziąć pod uwagę warunki eksploatacji i lokalizację budynku. Jeśli jest on usytuowany przy głównej ulicy warto zainwestować w produkt o właściwościach „samooczyszczających się”, które zapewnią utrzymanie elewacji w czystości.

Właściwości farby zależą od jej rodzaju, który dobieramy w zgodzie z podłożem. Wówczas mamy pewność, że powłoka malarska będzie bardzo trwała.



Czym malować?

Marka Tikkurila posiada w swojej ofercie linię produktów Finngard, która zawiera farby fasadowe do malowania najbardziej popularnych podłoży.

Farby fasadowe Tikkurila Finngard:

farby dyspersyjne / akrylowe

- Finngard Novasil – farba z dodatkiem żywicy silikonowej, która zapewnia doskonałą odporność powłoki na działanie opadów atmosferycznych.

Zastosowanie: wyprawy wapienno-cementowe, cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe i akrylowe, beton, renowacja powłok z farb dyspersyjnych.

- Finngard Elastomeric – specjalistyczna farba elastomerowa, tworząca wyjątkowo elastyczne powłoki, trwale mostkujące włosowatej „skurczowate” rysy podłoża.

Zastosowanie: wyprawy wapienno-cementowe, cementowe i akrylowe (z wyjątkiem faktury kornikowej), cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, beton, renowacja powłok z farb dyspersyjnych. Produkt nie jest przeznaczony do malowania podłoży zawilgoconych i wykańczanych gładziami szpachlowymi (gipsowymi lub dyspersyjnymi) oraz powierzchni z rysami konstrukcyjnymi i dynamicznymi.

- Finngard Nanoclear – nanotechnologiczna farba z Nano Clear System, produkowana na bazie specjalnej nanodispersji col.9®, firmy BASF. Receptura zapewnia najwyższą odporność na zanieczyszczenia. W efekcie „samooczyszczająca się” powłoka zachowuje doskonały wygląd elewacji w trakcie wielu lat eksploatacji.

Zastosowanie: wyprawy wapienno-cementowe, cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, beton. Może służyć również do renowacji powłok dyspersyjnych.

- Finngard Concrete – farba do malowania fasad i podmurówek.

Zastosowanie: wyprawy cementowe i beton. Produkt nie jest zalecany do malowania powierzchni wcześniej pokrytych farbami wapiennymi lub elastomerowymi.

farby silikatowe / krzemianowe

- Finngard Silicate Paint – farba tworzy wyjątkowo odporne i trwałe powłoki malarskie, o doskonałej paroprzepuszczalności i odporności na działanie alkalicznego środowiska.

Zastosowanie: tynki wapienne, cementowo-wapienne, beton, cegły piaskowo-wapienne. Produktu nie należy stosować na powłoki organiczne (dyspersyjne, silikonowe, alkidowe, etc), podłoża drewniane i z tworzyw sztucznych.

Farby elewacyjne Finngard marki Tikkurila są produkowane na bazie najnowszych osiągnięć technologicznych. Dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej i można je nakładać za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natrysk. Wszystkie produkty spełniają restrykcyjne normy ochrony środowiska.

W sierpniu br. metamorfozie uległ wygląd puszek farb elewacyjnych Finngard. Ich etykiety są teraz bardziej czytelne, a kolorami przewodnimi stały się ciemna zieleń i czern, które ułatwiają identyfikację i lokalizację produktów na sklepowej półce.