

Lekki tynk cementowo-wapienny

Równe i gładkie ściany to podstawa do dalszych prac remontowych wewnątrz budynków. Malowanie, tapetowanie czy też dekorowanie powierzchni jest o wiele łatwiejsze, kiedy podłoże jest dobrze wyrównane. Lekki tynk Baumit MPI 25 L łatwo się obrabia, jest bardzo wydajny i daje bardzo gładką strukturę powierzchni po jej zatarciu.

Tynk cementowo-wapienny Baumit MPI 25 L jest gotową, suchą mieszanką tynkarską do nakładania agregatem oraz wykonywania tynku zacieranego. Z uwagi na zawartość perlitu, tynk obrabia się bardzo lekko. Odczuwa się to zwłaszcza podczas pracy z łatą tynkarską. Tynk Baumit MPI 25 L przeznaczony jest do każdego rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków, również do tych o podwyższonej wilgotności. Producent zaleca również zastosowanie tynku w pomieszczeniach przemysłowych. Tynk Baumit MPI 25 L można narzucać na cegły wypalane, lekkie i ciężkie bloczki betonowe, płyty z wełny drzewnej oraz lekkie płyty wiórowo-cementowe, a także na pustaki wiórowo-cementowe, bloczki z gazbetonu, silikatów oraz beton. Baumit MPI 25 L cechuje przede wszystkim oszczędność wykorzystania.



Jest on do 20% bardziej wydajny niż inne tynki cementowo-wapienne dostępne na rynku. Oznacza to, że zużycie tynku Baumit wynosi ok. 12 kg/cm² w przypadku, gdy standardowe materiały mają zużycie na poziomie ok. 14 kg. Im większa grubość tynku na ścianie tym większa różnica w zużyciu, ponieważ każdy kolejny centymetr grubości tynku generuje oszczędność na poziomie 2kg na m². Co więcej, mniejszy ciężar nasypowy daje możliwość narzucania nieco grubszych warstw tynku jednowarstwowo. Mniejsza ilość materiału potrzebna na wykonanie określonej powierzchni tynków powoduje, że tynkarz przeniesie i przełoży kilkakrotnie mniej ton tynku w miesiącu. Nieprzecenioną cechą Baumit MPI 25 L jest możliwość uzyskania bardzo gładkiej struktury powierzchni po jej zatarciu. Warto również podkreślić, że bardzo drobne uziarnienie mieszanki powoduje mniejsze zużycie pompy ślimakowej w agregacie - płaszcz gumowy i ślimak mniej się niszczy podczas narzucania tynku.

Tynk wewnętrzny Baumit MPI 25 L może być nakładany wszelkimi agregatami tynkarskimi. Przed rozpoczęciem tynkowania wskazane jest - celem ułatwienia sobie pracy - zabezpieczenie wszystkich narożników nierdzewnymi profilami ochronnymi. W łazienkach oraz na powierzchni, na której mają być montowane płytki ceramiczne, należy stosować listwy tynkarskie jako pomoc przy zaciąganiu. Tynk maszynowy Baumit MPI 25 L powinien być natryskiwany pasmami, a następnie ściągany łatą na

równy. Po stwardnieniu powierzchnię zacierą się styropianową lub filcową pacą. Tynk Baunit MPI 25 L jest produktem przede wszystkim polecanym tynkarzom, którzy oczekują gładkiej powierzchni ścian po wykonaniu tynków.

Plastyczna masa tynkarska nakładana przez agregat pozwala uzyskać równą i gładką powierzchnię. Nadmiar materiału można bez problemu usunąć łata lub packą. Z kolei wyschnięte i zatarte podłoże umożliwia kontynuowanie prac remontowo - wykończeniowych. Wydajna mieszanka Baunit MPI 25 L ułatwia wykonanie tynków na wszelkich stosowanych w budownictwie powłokach wewnątrz budynków.