

Nowe tynki silikonowe

Nowe tynki silikonowe sprzedawane są pod nazwą BOLIX SIT. Nowe wyprawy tynkarskie dostępne są w trzech fakturach (wzorach powierzchni): wzór „kasza” o gramaturze gysu 1,5 mm i 2 mm oraz wzór „kornik” o kruszywie 2 mm. Tynki BOLIX SIT oferowane są w 108 kolorach Palety Barw BOLIX.

Nowe tynki silikonowe marki BOLIX oferują elewacji najwyższy poziom ochrony przed działaniem słońca, opadów atmosferycznych i mrozu. Fasada wykończona tynkami silikonowymi jest odporna na działanie kwaśnych deszczów oraz promieniowania ultrafioletowego. Powłoka, jaką tworzą, jest elastyczna, a przez to odporna na uszkodzenia mechaniczne i drgania powodowane np. wpływem ruchu pojazdów. Dodatkowo, elewacja wykończona tynkiem silikonowym jest odporna na zabrudzenia - kurz i bród zmywane są przez opady atmosferyczne (efekt „samooczyszczania”). Z tego względu tynki silikonowe poleca się do wykańczania elewacji budynków usytuowanych np. przy ruchliwych ulicach lub w centrach miast. Kolejną zaletą jest także wysoka trwałość barw tynków silikonowych

Tynki silikonowe skupiają w sobie większość zalet innych rodzajów wypraw tynkarskich. Po pierwsze, podobnie jak tynki akrylowe, są dostępne praktycznie w nieograniczonej liczbie kolorów. Po drugie, są odporne na zabrudzenia oraz korozję mikrobiologiczną (porastanie glonów i grzybów) jak tynki silikatowe. Po trzecie, analogicznie jak wyprawy mineralne, tworzą oddychającą powłokę, którą przepuszcza parę wodną oraz dwutlenek węgla.

Ze względu na tę ostatnią cechę (paroprzepuszczalność) tynk silikonowy zalecany jest do renowacji zabytków i starych kamienic. Nie bez znaczenia jest w tym wypadku także trwałość kolorów i samej wyprawy silikonowej.

Tynki BOLIX SIT mogą być stosowane w systemach ociepleń opartych zarówno na styropianie (system BOLIX S), jak i wełnie mineralnej (system BOLIX M-3).

Specjalnie pod tynki silikonowe został stworzony nowy silikonowy podkład tynkarski BOLIX SIG KOLOR, dostępny w ponad 40 kolorach zbieżnych z barwami tynków. Preparat stosuje się do gruntowania warstwy zbrojonej, a barwna powłoka jaką tworzy ogranicza efekt przebijania koloru podłoża przez strukturę tynku. Dzięki zawartości piasku kwarcowego, który tworzy chropowatą powierzchnię, poprawia się przyczepność masy tynkarskiej do podłoża przez co prace tynkarskie przebiegają szybciej i łatwiej. Wiązanie i wysychanie nałożonego tynku na zagruntowanej preparatem powierzchni przebiega w sposób równomierny, dzięki czemu maleje ryzyko wystąpienia pęknięć. Podłoże zagruntowane BOLIX SIG KOLOR ma mniejszą chłonność, nie pyli się i jest bardziej odporne na szkodliwe działanie wilgoci.

Preparatem BOLIX SIG KOLOREM można gruntować warstwę zbrojoną siatkę w bezspoinowych systemach ociepleń na styropianie oraz na wełnie mineralnej. Podkład tynkarski może być także stosowany na podłożach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych.

BOLIX SIG KOLOR jest dostępny w opakowaniach 5- i 20-kilogramowych