

Flexx.Boxx - nowy system do baterii podtynkowych

Badania szczelności elementu podtynkowego przeprowadzane są w firmie Kludi, zdejmując tym samym z instalatora odpowiedzialność za szczelność montażu tego elementu. Flexx.Boxx eliminuje także konieczność składania pojedynczych elementów do zabudowy podtynkowej na miejscu montażu. Dzięki temu jego instalacja nie jest zabiegiem czasochłonnym.

Wszystkie elementy przewodzące wodę znajdują się wewnątrz elastomerowej obudowy Flexx.Boxx'a, dzięki czemu nie mają bezpośredniego kontaktu ze ścianą. Rozwiązanie to pozwoliło na wyciszenie szumu wody przepływającej przez instalację, który nie jest przenoszony na mur.

Z Flexx.Boxx-em możemy być również spokojni o dobry stan ściany w łazience. Skroplona w jego wnętrzu woda odprowadzana jest na zewnątrz. Dodatkowo, przed zawilgoceniem muru chroni specjalny kołnierz uszczelniający.

Ważnym elementem konstrukcji modułu są przyłącza o średnicy DN 20. Zwiększona średnica przyłączy umożliwia osiągnięcie wysokich wartości przepływu. Ma to szczególne znaczenie w kabinach natryskowych, gdyż pozwala na różnorodne kombinacje z wykorzystaniem głowic górnych, dysz bocznych i rączek natrysku.

Z modułem Flexx.Boxx kompatybilne są wszystkie serie baterii Kludi wyposażone w głowicę 41 mm. Wymiana baterii jednouchwytowej na termostatyczną, bądź zmiana serii możliwa jest bez konieczności naruszania istniejącej zabudowy.