ABC drewnianej podłogi

Ważna jakość gdy kupujemy na lata.

1. Jaki producent?

Dobre referencje producenta to gwarancja wysokiej jakości surowca oraz technologii wykonania. Jest to szczególnie istotne w przypadku podłóg drewnianych. Warunki składowania, suszenia i kwarantanny już gotowego produktu mają znaczenie dla jakości eksploatacji podłogi. Posadzka o złej wilgotności może sprawić problemy przez nadmierną pracę drewna i tworzenie się szpecących szczelin. Nowoczesna linia technologiczna zapewni precyzję wykonania złączy spajających poszczególne elementy. Warunki produkcji podłogi odzwierciedla jej gwarancja, której długość u najlepszych producentów wynosi nawet 30 lat (deska barlinecka, Barlinek S.A.).

Dąb, buk, a może lepiej tali?

2. Jakie są parametry wybranego drewna?

Wybór rodzaju drewna jest nie tylko decyzją co do estetyki podłogi, ale także jej trwałości. Każdy gatunek ma określone parametry techniczne. W przypadku podłóg najistotniejsze są odporność na wgniecenia i ścieranie oraz na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Dlatego też warto zwrócić uwagę na charakter pomieszczenia, w którym będzie układana posadzka i przewidzieć intensywność jej przyszłej eksploatacji. Do miejsc o większym natężeniu ruchu, np. pokoje dzienne, polecane są podłogi wykonane z twardych gatunków drewna, np.: buk, dąb, jesion czy grab. Tańsze z reguły gatunki o niższych parametrach – klon, brzoza, olcha – w zupełności wystarczą jako posadzki w sypialniach. Co więcej, te dwa ostatnie gatunki wykazują silne właściwości jonizujące, jak również chronią przed oddziaływaniem cieków wodnych. W przypadku pomieszczeń i miejsc intensywnie używanych, takich jak przedpokoje, korytarze czy schody, warto zainwestować w bardzo twarde drewna egzotyczne. Szczególnie polecane są tu: tali, badi, bubinga, padouk i merbau.

Jeśli nie chcemy łączyć różnych rodzajów i kolorów drewna (inne w przedpokoju, a inne w otwartym na niego pokoju dziennym) lub inwestować w drewno egzotyczne, warto wybrać deskę barlinecką z linii Professional lub Exclusive. Posiadają one fabrycznie wykonane pokrycie lakierowe nowej generacji o zwiększonej, w stosunku do powłoki standardowej, odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Co wybieramy, a co dostajemy?

3. Jaka jest gwarancja barwy podłogi?

Drewno to materiał naturalny, które zależnie od miejsca wzrostu oraz warunków klimatycznych panujących w danym czasie może przybierać różne barwy w ramach tego samego gatunku. Dlatego też nasza podłoga może odbiegać kolorem od próbki widzianej w sklepie. Tym bardziej, że ta ostatnia jest wystawiona na światło dzienne, co powoduje ciemnienie drewna lub mogła być poddana renowacji, co również wpływa na kolor.

Najbardziej bezpiecznym pod tym względem wyborem są podłogi fabrycznie lakierowane i olejowane. Prezentowane w sklepach próbki pokryte są impregnatem (olej, lakier) o identycznym składzie i technice wykonania, jaki będziemy mieli w domu.

Dziś, jutro czy za miesiąc?

4. Jak jest dostępność podłogi?

Nasza wymarzona podłoga nie zawsze jest dostępna od razu. Problem dotyczy szczególnie gatunków egzotycznych, jak również selekcjonowanych pod względem usłojenia, czy uszlachetnianych gatunków rodzimych. Warto sprawdzić to wcześniej zanim przyjdzie nam czekać tygodniami. W przypadku uznanych producentów, zawsze posiadają oni zapasy najbardziej popularnych gatunków takich jak buk, dąb i jesion. Na korzyść kupującego działa również to, że ich podłogi sprzedawane są w wielu punktach sprzedaży, których zapasy magazynowe będą się różnić. Dlatego też jeśli nasza podłoga nie jest dostępna w jednym sklepie, nie znaczy to, że nie ma jej inny w naszym mieście. W przypadku Barlinka listy punktów sprzedaży dostępne są na stronie www firmy.

Montaż za 2 dni czy 2 tygodnie?

5. Jak długo trwa aklimatyzacja podłogi w mieszkaniu?

Zakupiona (koniecznie zapakowana) podłoga musi przejść przed montażem okres aklimatyzacji w pomieszczeniu przeznaczenia. W tym czasie przejmuje stopień wilgotności i temperaturę otoczenia, co ograniczy jej „pracę” (zsychanie się lub pęcznienie) już po ułożeniu. Długość aklimatyzacji zależy od budowy podłogi oraz pory roku i może mieć znaczny wpływ na czas całego montażu. Krótkiej − 48 godzinnej − aklimatyzacji wymagają podłogi warstwowe takie jak deska barlinecka. Zastosowane w niej: krzyżowe względem siebie ułożenie warstw, (bezklejowe) zatrzaskowe złącze barclick, które łączy poszczególne deski oraz optymalna grubość podłogi (15 mm), umożliwiają skuteczne znoszenie naturalnych naprężeń drewna. Z tych samych względów grube podłogi lite, o dużych elementach, wymagają dłuższej aklimatyzacji. Jej czas zwiększa się w przypadku okresów jesiennego i zimowego, które niosą ryzyko dużych zmian temperatury i wilgotności powietrza.

Montaż droższy niż podłoga?

6. Jaki jest koszt montażu?

Montaż podłóg litych może okazać się wymagający. Mało kto zdaje sobie sprawę jak wielu działań wymaga, i że może być w związku z tym rozciągnięty w czasie nawet do kilku tygodni. Podstawowe czynności to: gruntowanie wylewki, ułożenie i przyklejenie podłogi, jej cyklinowanie i szpachlowanie oraz zazwyczaj dwukrotne lakierowanie i końcowe listwowanie. Koszt materiałów do montażu wynosi zazwyczaj ok. 50% wartości samej posadzki. Waha się on jednak zależnie od ceny drewna (tańsze gatunki rodzime i droższe egzotyczne), jak również wielkości elementów podłogi (szeroki parkiet oraz długie lite deski potrzebują droższych, silniej spajających klejów). Wysoki koszt chemii do montażu jak i samej usługi – nierzadko dwukrotnie przekraczający cenę samego surowca − dotyczy także parkietu przemysłowego.

W przypadku podłóg warstwowych rzecz wygląda znacznie prościej, szybciej i jest również mniej kosztowna. Podłogi, takie jak deska barlinecka, mają fabrycznie wykończoną warstwę licową (olej lub lakier), dzięki czemu nie trzeba kupować ww impregnatów, a także cyklinować i szpachlować powierzchni. Konstrukcja podłogi umożliwia jej montaż w systemie „pływającym”, bez użycia kleju, co daje kolejne oszczędności. Niższe są również koszty pracy ekipy montażowej, która bezklejowe ułożenie deski i jej listwowanie, w pomieszczeniu do 30 m^2, wykona w ciągu 1-2 dni. Po zakończeniu montażu można od razu przystąpić do ustawiania mebli.

Konstrukcja deski barlineckiej oraz jej optymalna grubość – 15 mm – predysponują ją ponadto jako pokrycie na ogrzewaniu podłogowym, co zostało potwierdzone w wielomiesięcznych, specjalistycznych testach.

Kto to dobrze zrobi?

7. Czy sklep ma sprawdzonych montażystów?

Najlepszej jakości drewno nie obroni się przed niekompetencją ekipy montażowej. Do jej obowiązków należy nie tylko samo ułożenie podłogi, ale sprawdzenie m.in. wilgotności wylewki przed rozpoczęciem montażu, co ma szczególnie istotne znaczenie w nowych budynkach. Jeśli będzie ona zbyt wysoka, podłoga nie może być montowana pod ryzykiem wypaczenia. Tolerancja stopnia wilgotności jest różna zależnie od sposobu montażu. Przy układaniu deski barlineckiej w systemie „pływającym” (z wykorzystaniem folii paraizolacyjnej) dopuszczalny jest poziom ok. 3%. Natomiast w tradycyjnym systemie montażu podłóg litych (przez przyklejanie do podłoża) nie może mieć on więcej niż 2%.

Zatrudnienie ekipy punktu sprzedaży daje gwarancję rocznej rękojmi oraz zazwyczaj oszczędności finansowe. Sklep, zarabiając na materiałach do montażu, będzie bardziej skłonny zaproponować niższą stawkę za wykonania usługi.

Decyzja o wyborze podłogi drewnianej, ze względu na różne typy jej budowy oraz parametry poszczególnych gatunków, stanowi prawdziwe wyzwanie. Warto skorzystać z wiedzy specjalisty, zadając mu właściwe pytania. Renomowany producent to gwarancja wysokiej jakości surowca, wykonania podłogi, a także jej montażu i serwisu. Komfort eksploatacji jest szczególnie istotny, gdy kupujemy produkt nie na rok czy dwa, ale dziesięciolecia, jak ma to miejsce w przypadku podłóg drewnianych.