

Sposób na popękane tynki

Zmienne warunki temperaturowe i wilgotności naszego klimatu stanowią wyzwanie dla wytrzymałości powłok elewacyjnych. Drobne rysy mogą się pojawić już po pierwszym sezonie zimowym od oddania budynku. Pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia w krótkim czasie doprowadzą do zniszczenia powłoki elewacyjnej przez miejscowe łuszczenie się i końcową całkowitą utratę przyczepności. Stosowanie tradycyjnych farb elewacyjnych zapewni jedynie krótkotrwałe rozwiązanie problemu.

FASADFÄRG ELASTOMERIC – nowość w ofercie marki Beckers – zapewnia skuteczne „mostkowanie” rys włosowatych i skurczowych podłoża o szerokości nawet do 1 mm. Wodorozcieńczalna farba elastomerowa produkowana jest na bazie specjalnej dyspersji akrylowej, dzięki czemu wykazuje wysoką elastyczność w pełnym zakresie temperatur zarówno dodatnich jak i ujemnych. Produkt tworzy elastyczne, paroprzepuszczalne powłoki malarskie, charakteryzujące się bardzo niską wodochłonnością oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. FASADFÄRG ELASTOMERIC zapewnia trwałą ochronę elewacji przed działaniem czynników klimatycznych, w tym przede wszystkim opadów atmosferycznych. Dodatek specjalnych włókien zbrojących w recepturze farby zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną naniesionej powłoki.

Farba FASADFÄRG ELASTOMERIC przeznaczona jest do ochronnego malowania elewacji, ale także ścian wewnętrznych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i hal produkcyjnych. Produkt może być stosowany do powlekania wypraw wapienno-cementowych, cementowych i akrylowych (z wyjątkiem faktury kornikowej), betonu, jak również do renowacji powłok z farb dyspersyjnych. Nie jest natomiast przeznaczony do malowania podłoży zawilgoconych oraz wykańczanych gładziami szpachlowymi (gipsowymi lub dyspersyjnymi) oraz powierzchni z rysami konstrukcyjnymi i dynamicznymi.

Bogata oferta 191 odcieni FASADFÄRG ELASTOMERIC (wg karty kolorów farb elewacyjnych marki Beckers) daje szerokie możliwości dekoracyjne. Wydajność farby wynosi około 3,3-4,5 m²/l (wymagane zużycie dla zapewnienia właściwości „mostkujących”) przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz użytego narzędzia malarskiego. Produkt oferowany jest w opakowaniach po 3 i 10 litrów.