

Jak izolować fundamenty?

Masa Dekabit służy do wykonywania na zimno średnio- i grubowarstwowych hydroizolacji, które skutecznie chronią obiekty przed wodą opadową i gruntową.

Najważniejsze zalety Dekabitu do fundamentów, to możliwość układania na wilgotnych podłożach i doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych.

Dekabit masa do fundamentów po wyschnięciu tworzy elastyczną i wytrzymałą warstwę izolacyjną, która dzięki kauczukowi i włóknom wzmacniającym jest odporna na spływanie, pękanie i złuszczenie. Tworzy też jednolitą, bezszwową izolację doskonale przylegającą do podłoża i uniemożliwiającą podsiąkanie wody, co jest prawie niewykonalne w przypadku stosowania pap lub folii z tworzyw sztucznych.

Masa z

Jarocina umożliwia także skuteczne i proste łączenie detali izolacji, na przykład przejść rurowych z izolacją powierzchniową. Jej konsystencja umożliwia jednorazowe nanoszenie w grubej warstwie, bez obawy o spływanie, co obniża pracochłonność i czas wykonania izolacji. Dzięki zastosowaniu syntetycznych kauczuków i włókien wzmacniających masa posiada zwiększoną odporność na spękania mrozowe, pozwala też na wykonywanie bezszwowych laminatów z wykorzystaniem wkładek wzmacniających.

Przeznaczenie:

- wykonywanie bezspoinowych, średnio- i grubowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ław fundamentowych oraz izolacji pionowych ścian piwnic, rów—nież w postaci wielowarstwowych laminatów;
- grubowarstwowa izolacja płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę, zbiorników na wodę technologiczną, kręgów betonowych, szamb itp.;
- antykorozyjne zabezpieczanie podziemnych konstrukcji stalowych, w tym również ocynkowanych;
- wypełnianie szczelin, pęknięć, dylatacji i przejść rurowych w podziemnej i nadziemnej części budynków i budowli.

Masę można również stosować do :

- wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych izolacji poziomych na balkonach i tarasach;
- reperacji pęknięć, załamań, pęcherzy, dziur oraz wgnieceń na pokryciach dachowych wykonanych z pap i innych materiałów;
- przyklejania i uszczelniania opierzeń z metalu na dachach, przy kominach, attykach, ogniomurach, świetlikach dachowych oraz wszelkich otworach i przejściach na dachu,
- sklejania i uszczelniania pap, gontów papowych, dachówek, płyt bitumicznych, eternitowych itp.

Jedynym ograniczeniem zastosowań kitu dekarskiego Dekabit jest zakaz stosowania go do pap smołowych oraz na pokryciach i izolacjach konserwowanych za pomocą smoły.